

# MONITOR M10 / M12 / SINAIS VITAIS

- **M10/M12:** ECG de 3/5/6 derivações, bateria recarregável de íons de lítio, SpO2, TEMP, Dupla Temperatura (Apenas M12), PR, RESP, NIBP.
- Adequado para **todos os tipos** de pacientes: adulto, pediátrico e neonato.
- Tela de **10" ou 12"**
- **Design Ergonômico** com alça oculta e espaço para armazenar acessórios.
- Ajuste do brilho automaticamente conforme a luz ambiente.
- Design sem ventoinha, reduz o risco de contaminação cruzada.
- Interconectividade WIFI e HL7.



Dados de tendência		Eventos de alarme de parâmetros	
Até 1.800 horas Resolução mínima de 10 minutos.		Até 3.000 eventos	
Medidas de PNI		Ondas Holográficas	
Até 2.400 grupos.		Até 72 horas.	
SpO2 – Oximetria de pulso		Opcional M12	
<b>Tempo de resposta:</b>	< 8s	Tela TouchScreen, Pressão Invasiva, EtCO2, Impressora térmica integrada, Leitor de código de barras para informações do paciente.	
<b>Faixa de medição:</b>	0% até 100%		
<b>Precisão:</b>	70% até 100% +-3%		
PANI - Pressão Arterial Não Invasiva		Bateria	
<b>Faixa de insuflação do manguito:</b>	0 até 300 mmHg	Bateria interna recarregável de íon de lítio > 4 horas de uso.	
<b>Precisão:</b>	Estatico +- 3 mmHg		
ECG		Dimensão e Peso (M10 / M12)	
<b>Derivações:</b>	3, 7 e 12 derivações	<b>Medidas M10:</b>	193 x 288 x 236 milímetros.
<b>Faixa de FC:</b>	0 até 350 bpm	<b>Medidas M12:</b>	198 x 320 x 262 milímetros.
<b>Precisão:</b>	1 bpm +-1% ou +- 1 bpm	<b>Peso:</b>	3Kg e 4Kg respectivamente.
TEMP – Temperatura (pele e esofágico)		ANVISA	
<b>Faixa de medição:</b>	0° até 50°C	81838410007	
<b>Precisão:</b>	0,1°C		

+55 11 3670-2450    +55 11 91012-5049

Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - São Paulo, SP